



		NewPOS
Chipset		Intel 915GME
CPU		Intel Mobile Processor Celeron Mobile 1.5 GHz
HDD		SATA 2.5" 120 Go
Mémoire		DDR2 SODIMM x 1 slot 1024 Mo
VGA		Intel 82915 GMCH
Ecran / Tactile		15" TFT LCD 1024 x 768, Tactile résistif 5 fils
Interne I/O	USB	2 Ports (réservés pour le contrôleur Tactile & SCR EMV carte)
	PS/2	1 réservé pour le contrôleur MSR
	RS-232	COM 4 réservé pour le VFD ou 2ème écran, COM 5 & 6 9pin header
	D-SUB	Réservé pour le deuxième écran
	Extension	MINI PCI
Externe I/O	LVDS	Main display use
	Parallèle	1 Port
	USB	2 à l'avant, 3 à l'arrière
	PS/2	Souris 1 / Clavier 1
	RS-232	COM 1~3 +5/12 V power outout 9pin
	LAN	GbE LAN
	Audio	1, Line-out / Line-in / Mic
Options	MSR	Comply with ISO 7811, Support 1 & 2, 2 & 3 or 1 & 2 & 3 track
	SCR	EMV level
	Camera	Non disponible
	Dallas	Lecteur de clé Dallas
	VFD	VFD afficheur client (20 x 2)
	2ème écran	12" LCD : résolution 800 x 600
	DVR	DVR Card : 4 canaux
	Wifi/Bluetooth	Adaptateurs USB
	VGA	Mini PCI pour carte VGA
	Normes	CE, FCC, MIC
Alimentation	AC 110 ou 220V (Max. 230 watt)	
OS Supportés	Windows 2000/XP/XPE, WEPOS, POS Ready, Linux	

